BRUT

COLLECTION FUSION

≤2kV ΔLw 28 dB 5-6/8

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette tuftée à velours coupé imprimé**
Construction	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*
Struktur	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*
Structuur	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*
Descripción	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*
Struttura	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*
Struktura	*Moquette tuftée à velours coupé imprimé*

Envers	**Superback (SB)**
Backing	*Superback (SB)*
Rückenausstattung	*Superback (SB)*
Rug	*Superback (SB)*
Soporte	*Superback (SB)*
Sottofondo	*Superback (SB)*
Podklad	*Superback (SB)*

Largeur à la pièce	**4m**
Width in Roll	*4m*
Lieferbreite in Rolle	*4m*
Rolbreedte	*4m*
Ancho por pieza	*4m*
Larghezza rotolo	*4m*
Szerokosc w rolce	*4m*

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Sklad runa	*100% Poliamid*

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalnos	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*

Largeur à la coupe	**4m**
Width in Cut-length	*4m*
Lieferbreite in Coupon	*4m*
Couponbreedte	*4m*
Ancho por trozo	*4m*
Larghezza taglio	*4m*
Szerokosc w kuponie	*4m*

Poids de velours - NF ISO 8543	
Pile weight - Surface pile weight	
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*510 g/m²*
Peso fibra - Peso fibra útil	
Peso felpa - Peso utile felpa	
Gramatura - Gramatura użytkowa	

Classement	
Wear Classification	
Beanspruchung	
Gebruiksklasse	*Classe 23/32 LC1*
Clasificación	
Classificazioni	
Klasyfikacja	

Nombre de coloris	
Colours	
Erhältliche Farben	
Kleurenaantal	*6*
Cantidad de colores	
Numero colori	
Liczba kolorów	

Poids total - NF ISO 8543	
Total weight	
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	*1900 g/m²*
Peso total	
Peso totale	
Masa calkowita	

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8	
Impact sound insulation	
Trittschalldämmung	
Geluidsreductie	*ΔLw 28 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos	
Rumore all'impatto	
Izolacja halasu uderzeniowego	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	*DTU 53.12*
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	

Epaisseur totale - NF ISO 1765	
Total thickness	
Gesamtdicke	
Totale massa	*9.3 mm*
Altura total	
Spessore totale	
Wysokosc calkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766	
Pile height	
Polhöhe	
Poolhoogte	*4.5 mm*
Altura fibra	
Spessore felpa	
Wysokosc runa	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*53 p*
Galga - Densidad (puntos)	*209350 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	

Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)	*99 x 102*
Design repeat : Width x Height (cm)	

CARUS®

carus@carusflooring.com
www.carusflooring.com

Balsan S.A.S.
B.P. 50 - 2, Corbilly
F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00
Fax. +33 254 36 79 08

CARUS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

CARUS reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

CARUS behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

CARUS behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

CARUS se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

CARUS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma CARUS zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041

DOP : 1167-130427

textile floor covering
EN 1307

Edition: 04/12/2025